
1.25Gb/s 80km SFP

RTXM182-831 & RTXM182-832



RTXM182-831 RTXM182-832 1.25Gb/s LC SFP

PIN

EEPROM - .

LC

3.3V

1.25Gb/s

PECL

80

: 0ºC ~70ºC

RoHS

-

SFP MSA (INF-8074i)
IEEE802.3ah
ITU-T G.957

		Icc	mA	-	-	300	1
			mV	150	-	1100	
			mV	300	-	600	
TX_fault /LOS	(TTL)	VOH	V	2.0	-	Vcc	
		VOL		0	-	0.8	
TX_disable	(TTL)	VOH	V	2.0	-	Vcc	
		VOL		0	-	0.8	
		1.25G BIDI SFP					
		Po	dBm	-2		+4	EOL
		λc	nm	1480	1490	1500	DFB-LD
				1560	1570	1580	DFB-LD
		EX	dB	9			
(20dB)		Δλ	nm			1	
			dB	30			
		Tp-p	ps			267	2
		RIN	dB/Hz			-120	
					IEEE802.3ah		
		Poff	dBm	-	-	-45	
		λc	nm	1560		1580	
				1480		1500	
		S	dBm			-26	
		Pin	dBm	0			
			dB			-26	
				-35			
			dB	0.5	3	5	
			dB			1	

1.25Gbps 23

RTXM182-831	SFP	1.25G	1490nm DFB-LD	-2~+4 dBm	PIN 1570nm	< -26dBm	0~70ºC	80km	GE
RTXM182-832	SFP	1.25G	1570nm DFB-LD	-2~+4 dBm	PIN 1490nm	< -26dBm	0~70ºC	80km	GE